ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

KANAŁY SANITARNE I RUROCIĄGI TŁOCZNE

Nr studni	DN studni	Typ kinety	Dn kinety	Klasa zwięczenia	Rzędna terenu	Rzędna dna	H [m]	Średnica włączenia [mm]	Rzędna dna włączenia	Uwagi
Zlewnia istniejąca										
S0.1	1000	rozpr.	200/110	D400	97,55	96,06	1,49			
Zlewnia PP-1										
S1.1	425	L+P	200	D400	96,30	92,88	3,42	200	94,07	
S1.2	425	L+P	200	D400	96,15	92,97	3,18	160	94,51	
S1.3	425	L+P	200	D400	96,10	93,02	3,08	160	94,64	
S1.4	425	L+P	200	D400	96,20	93,17	3,03	160	94,56	
S1.5	1000	L+P	200	D400	96,35	93,30	3,05	160	94,86	
S1.6	425	L+P	200	D400	96,25	93,46	2,79	160	94,80	
S1.7	425	L+P	200	D400	96,35	93,52	2,83	160	94,85	
S1.8	425	L+P	200	D400	96,40	93,54	2,86	160	94,94	
S1.9	1000	L+P	200	D400	96,70	93,68	3,02	160	95,10	
S1.10	425	L+P	200	D400	96,75	93,76	2,99	160	95,31	
S1.11	425	L+P	200	D400	96,80	93,84	2,96	160	95,24	
S1.12	425	L+P	200	D400	96,80	93,88	2,92	160	95,68	
S1.13	425	L+P	200	D400	96,80	94,08	2,72	160	95,00	
S1.14	1000	L+P	200	D400	96,80	94,12	2,68			
S1.15	425	L	200	D400	96,80	94,54	2,26			
S1.16	425	L+P	200	D400	96,85	94,58	2,27	160	95,00	
S1.17	425	L	200	D400	97,00	94,65	2,35	160	95,33	
S1.18	1000	P	200	D400	97,10	94,70	2,40			
S1.19	425	L+P	200	D400	97,00	94,69	2,31			
S1.20	425	L	200	D400	96,90	94,97	1,93			
S1.21	1000	L+P	200	D400	96,70	95,20	1,50	160	95,39	
S1.22	425	P	200	D400	96,30	93,55	2,75	160	94,85	
S1.23	425	L	200	D400	96,30	93,60	2,70	160	94,40	
S1.24	425	P	200	D400	96,30	93,64	2,66	160	94,85	
S1.25	425	L	200	D400	96,30	93,72	2,58	160	94,77	
S1.26	425	L	200	D400	96,30	93,75	2,55	160	94,75	
S1.27	1000	L+P	200	D400	96,30	93,82	2,48	160	94,83	
S1.28	425	L+P	200	D400	96,25	93,93	2,32	160 160	94,72 94,64	
S1.29	425	P	200	D400	96,25	93,95	2,30	160	94,78	
S1.30	425	L+P	200	D400	96,25	94,07	2,18			
S1.31	425	L+P	200	D400	96,20	94,19	2,01			
S1.32	1000	rozpr.	200/110	D400	96,20	94,20	2,00			studzienka rozprężna
Cz1.5	1000	pom.	110/110	D400 wentylowany	96,80	94,80	2,00	110 110	95,52 95,52	czyszczak kanałowy
Cz1.12	100	pom.	110/100	D400	96,70	94,70	2,00	110 110	95,19 95,19	czyszczak kanałowy

Nr studni	DN studni	Typ kinety	Dn kinety	Klasa zwięczenia	Rzędna terenu	Rzędna dna	H [m]	Średnica włączenia [mm]	Rzędna dna włączenia	Uwagi
Zlewnia PP-2										
S2.1	1000	L+P	200	D400	95,90	92,75	3,15	160 160	94,50 94,26	
S2.2	425	P	200	D400	95,90	92,80	3,10	160	94,56	
S2.3	425	L	200	D400	95,90	92,86	3,04	160	93,92	
S2.4	425	L+P	200	D400	95,90	92,94	2,96	160 160	93,67 93,90	
S2.5	425	L	200	D400	95,85	93,01	2,84	160	94,30	
S2.6	1000	L+P	200	D400	95,85	93,11	2,74	160	94,32	
S2.7	425	L+P	200	D400	95,90	93,19	2,71	160	94,32	
S2.8	425	L	200	D400	95,95	93,24	2,71	160	94,17	
S2.9	425	L+P	200	D400	95,95	93,33	2,62			
S2.10	1000	L+P	200	D400	95,90	93,43	2,47	200	94,16	
S2.11	425	L	200	D400	95,90	93,56	2,34	160	94,18	
S2.12	1000	L	200	D400	95,95	93,69	2,26	200	94,43	
S2.13	425	L	200	D400	96,00	94,50	1,50			
S2.14	425	L+P	200	D400	96,00	94,30	1,70			
S2.15	425	L+P	200	D400	96,10	94,57	1,53			
S2.16	1000	L+P	200	D400	96,85	94,85	2,00			
S2.17	425	L	200	D400	96,05	93,77	2,28	160	94,63	
S2.18	1000	P	200	D400	96,40	93,96	2,44	160	94,84	
S2.19	425	L	200	D400	96,65	94,05	2,60	160	95,21	
S2.20	1000	L+P	200	D400	96,65	94,35	2,30			
S2.21	1000	–	200	D400	95,90	92,70	3,20			
S2.22	425	L+P	200	D400	95,90	92,79	3,11			
S2.23	425	P	200	D400	95,90	92,98	2,92			
S2.24	1000	L	200	D400	95,90	93,04	2,86	160	93,56	
S2.25	425	L+P	200	D400	95,90	93,14	2,76			
S2.26	425	L+P	200	D400	95,85	93,29	2,56			
S2.27	1000	L+P	200	D400	95,80	93,42	2,38			
S2.28	425	L+P	200	D400	95,70	93,59	2,11			
S2.29	1000	L+P	200	D400	95,60	93,75	1,85			
S2.30	425	P	200	D400	95,45	93,94	1,51			
S2.31	1000	rozpr.	200/110	D400	95,45	93,95	1,50			studzienka rozprężna
Cz2.5	1000	pom.	110/110	D400 wentylowany	95,95	93,95	2,00	110 110	94,58 94,58	czyszczak kanałowy
Zlewnia PP-3										
S3.1	1000	L+P	200	D400	95,30	92,23	3,07			
S3.2	425	L+P	200	D400	95,20	92,35	2,85	160	93,81	
S3.3	1000	L+P	200	D400	95,20	92,45	2,75	160	93,66	
S3.4	425	L+P	200	D400	95,20	92,57	2,63	160	93,52	
S3.5	1000	L+P	200	D400	95,10	92,75	2,35	160	93,47	
S3.6	425	L+P	200	D400	95,05	92,85	2,20	160	93,46	
S3.7	1000	L+P	200	D400	95,05	93,05	2,00			
S3.8	425	L+P	200	D400	95,35	93,21	2,14			
S3.9	425	L+P	200	D400	95,40	93,37	2,03			
S3.10	1000	L+P	200	D400	95,45	93,45	2,00			

Uwaga: Wolne wloty w kinetach należy zakorkować. Nie należy zmieniać typu kinety w celu redukcji ilości wlotów. Typy kinet określono zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Symbolem „–„ określono kinety przepływowe.